



+ Pflegehinweis

NATURSTEIN

Ideen Form geben

ROSSKOPF
+ PARTNER

Alle Segmente Ihres Produkts werden werkseitig imprägniert. Natursteinplatten sind offenporig, d. h. das Material nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab. Durch das Aufbringen von Imprägnierungen wird das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz weitestgehend vermieden, kann jedoch nicht zu 100 Prozent ausgeschlossen werden. Solange Wasser sehr gut von der Oberfläche abperlt, besteht noch Fleckenschutz. Lässt der Effekt nach (je nach Stein in der Regel erst nach Jahren), sollte der Schutz durch Imprägnierung erneuert werden.

Jedoch müssen Sie alle Verschmutzungen, hauptsächlich Öl- und Fettflecken, umgehend rückstandsfrei entfernen (siehe unten). Andernfalls können diese nach mehreren Stunden die Imprägnierung durchdringen und Flecken hinterlassen.

DIE TÄGLICHE REINIGUNG

Staubentfernung:

mit unserem Pro-Siro-Unterhaltsreiniger Aktiv oder einem ungefärbten Glasreiniger und einem weichen Mikrofasertuch oder Küchenrolle

Öl- und Fettverschmutzungen:

mit unserem Pro-Siro, handelsüblichem Fettentferner wie Bref Power gegen Fett oder Lithofin MN Grundreiniger (Herstellerangaben beachten)

kalkhaltige Ablagerungen und Schmutz (gilt nicht für Marmor und Kalksteine):

mit einem handelsüblichem Kalkentferner oder einem Lithofin Zementschleierentferner (Herstellerangaben beachten)

ZUSÄTZLICHE TIPPS

- nur Produkte, die ausdrücklich vom Hersteller für die Reinigung von Naturstein ausgewiesen sind
- keine Scheuermittel oder -schwämme, säure- bzw. laugenhaltige Produkte verwenden
- keine stark säurehaltigen Produkte verwenden

Verwenden Sie empfohlene Natursteinimprägnierungen aus dem Handel oder wenden Sie sich an Ihr Küchenstudio bzw. an Ihre Tischlerei.